

LAKATFOGÓ MULTIMÉTEREK

DCM-032 és DCM-033 (AC/DC)

DCM-033 tulajdonságai:

DC feszültség:	400 mV...600 V (0.8%+1)
AC feszültség:	4V...600V (1%+5)
DC áram:	40 A és 400 A (2%+3)
AC áram:	40 A/400 A (2.5%+5)
Ellenállás:	400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ és 40 MΩ (1%+2)
Frekvencia	10 Hz...1 MHz (0.1%+3)
Kitöltési tényező	0.1 %...99.9 %

Speciális funkciók

Automatikus méréshatár váltás
 Dióvizsgálat
 Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel
 Data Hold
 Ikonok a kijelzőn
 Sleep mód
 Telepkimerülés jelzése
 Bemeneti impedancia 10 MΩ (DC)
 Max. kijelzés: 3999



Általános adatok:

Táplálás:	9 V (6F22)
Kijelző:	LCD (35.6 x 18 mm)
Tömeg:	200 g
Méret:	210 x 75.6 x 30 mm

DCM-032 tulajdonságai:

DC feszültség:	200 mV, 2 V, 20 V, 200V és 600 V (0.8 %+1)
AC feszültség:	2 V, 20 V, 200 V és 600 V (1.2 %+5)
AC áram:	2 A, 20 A, 200 A és 400 A (1.5 %+5)
Ellenállás:	200 Ω, 2 k Ω, 20 k Ω, 200 k Ω, 2 M Ω és 20 M Ω (1 %+2)
Hőmérséklet:	-40 °C...1000 °C / (1 %+3); (-40 °F...1832 °F / (1 %+6)

Speciális funkciók

Automatikus méréshatár váltás
 Dióvizsgálat
 Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel
 Max Hold és Data Hold
 Ikonok a kijelzőn
 Sleep mód
 Telepkimerülés jelzése
 Bemeneti impedancia 10 MΩ (DC)
 Max. kijelzés: 1999

Általános adatok:

Táplálás:	3 V (2xAAA)
Kijelző:	LCD (35.6 x 18 mm)
Tömeg:	220 g
Méret:	210 x 75.6 x 30 mm



Szállítva: hordtáskával és mérővezetékkel, valamint hőérzékelővel (csak DCM-032).