

# „UNIVERZÁLIS” DIGITÁLIS MULTIMÉTER

## MD 9015

### Funkciók

Automatikus méréshatárváltás minden állásban  
AC/DC feszültség mérése  
AC/DC áram mérése 10A-ig  
Ellenállás mérése  
Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel  
Frekvencia mérése  
Hőmérséklet mérése  
Kapacitás mérése  
3 2/3 digités LCD, max. kijelzés: 2500  
0,08 %-os alappontosság  
Data Hold funkció  
Dióda teszt  
Helytelen csatlakoztatás elleni védelem  
Automatikus kikapcsolás



### Méréshatárok

DC feszültség:	250 mV...1000 V (max: $\pm$ (1 % leolvasott értékre + 4 digit))
AC feszültség:	250 mV...750 V (max: $\pm$ (2,2 % leolvasott értékre + 6 digit))
DC áram:	250 $\mu$ A...10 A (max: $\pm$ (2 % leolvasott értékre + 6 digit))
AC áram:	250 $\mu$ A...10 A (max: $\pm$ (2,5 % leolvasott értékre + 5 digit))
Ellenállás:	250 $\Omega$ ... 25 M $\Omega$ (max: $\pm$ (1 % leolvasott értékre + 4 digit))
Frekvencia	30 Hz...1 kHz (max: $\pm$ (0.05 % leolvasott értékre + 4 digit))
Kapacitás:	2,5 nF...25 $\mu$ F (max: $\pm$ (1 % leolvasott értékre + 4 digit))

### Általános adatok, tartozékok

Táplálás:	2x AAA (1,5 V elem)
Tömeg:	345 g (gumi védőpapuccsal)
Méret:	75 x 34 x 150 mm
Védettség:	IP 52
Tartozékok:	Mérővezetékek, használati útmutató



### Rendelhető tartozékok

„K” típusú hőmérsékletérzékelő  
Hőmérsékletérzékelő csatlakozó adapter  
PC kommunikációs készlet (RS 232 kábel és szoftver)