

TRMS AC/DC LAKATFOGÓ MULTIMÉTER

MD 9230

Funkciók

Automatikus méréshatárváltás minden állásban
 DC és TRMS AC feszültség mérése
 DC és TRMS AC áram mérése 1000 A-ig
 Ellenállás mérése
 Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel
 Kapacitás mérése
 3 3/4 digités LCD, háttérvilágítással
 Max. kijelzés: 4000
 Data Hold
 Dióda teszt
 50 mm-es lakatnyitás
 Helytelen csatlakoztatás elleni védelem



Méréshatárok

DC feszültség:	400 mV...600 V (max: $\pm(1\% \text{ leolvasott értékre} + 4 \text{ digit})$)
TRMS AC feszültség:	6 V...600 V (max: $\pm(2,5\% \text{ leolvasott értékre} + 5 \text{ digit})$)
DC áram:	1000 A-ig (max: $\pm(2\% \text{ leolvasott értékre} + 4 \text{ digit})$)
TRMS AC áram:	800 A-ig (max: $\pm(1,5\% \text{ leolvasott értékre} + 5 \text{ digit})$)
Ellenállás:	400 Ω ...40 M Ω (max: $\pm(2\% \text{ leolvasott értékre} + 4 \text{ digit})$)
Folytonosság:	400 Ω -ig (max: $\pm(1,5\% \text{ leolvasott értékre} + 6 \text{ digit})$)
Kapacitás:	500 nF...3000 μ F (max: $\pm(3,5\% \text{ leolvasott értékre} + 6 \text{ digit})$)

Általános adatok, tartozékok

Táplálás:	2x AAA (1,5 V elem)
Tömeg:	290 g
Méret:	78 x 40 x 227 mm
Védettség:	IP 50
Tartozékok:	Mérővezetékek Hordtáska Használati útmutató

